



ARC160 PFC



Vlastnosti:

- Drsný, robustný a industriálny vzhľad s ergonomickým dizajnom
- **Technológia ClearVision** – výborná viditeľnosť displeja
- **Inteligentné synergické ovládanie**
- **Smart Lift TIG** inteligentná technológia snímania Lift TIG oblúka
- Prispôsobiteľný široký rozsah napätia
- Rýchly továrenský reset
- Anti-stick, nastaviteľný horúci štart a dynamika oblúka
- Špeciálne bezdrôtové diaľkové ovládanie (minimalistická verzia)
- Modul prijímača diaľkového ovládania (voliteľné)
- Korekcia účinníka (PFC), vhodná na pripojenie na elektrocentrálu
- **ABAP: aktívne vyrovnávanie priechodu vzduchu**
- Ventilátor – spúšťaný automaticky, podľa potreby
- Jednotka na zníženie napätia (VRD)
- Ochrana hlavných výkonových elektronických súčiastok
- Ochrana proti prehriatiu a prepätiu



Špecifikácia:

		ARC160 PFC Z2S22	
Sieťové napätie		AC95~265 V, 50/60 Hz	
		AC115 V	AC230 V
Napätie na prázdno		78 V	
MMA	Menovitý vstupný prúd	28.7 A	22.6 A
	Menovitý vstupný výkon	3.3 kVA	5 kVA
	Rozsah zváracieho prúdu	20~110 A	20~160 A
	Zaťažiteľ	25%	
TIG	Menovitý vstupný prúd	23.3 A	14.0 A
	Menovitý vstupný výkon	2.2 kVA	3.2 kVA
	Rozsah zváracieho prúdu	10~120 A	10~160 A
	Zaťažiteľ	25%	
Účinnosť		86%	
Účinník		0.99	
Spotreba energie na prázdno		MMA: 38.2 W TIG: 7 W	
Stupeň ochrany		IP23S	
Stupeň izolácie		H	
Rozmery DxŠxV		413x150x311 mm	
Hmotnosť		7.2 kg	

