

SDS-Max 22 x 520 - 1 pc

4-BRITÉ VRTÁKY SDS-MAX

- Veľký karbidový hrot s patentovaným skosením. Zaisťuje nízke vibrácie a optimálne vrtanie aj pri dlhodobom narážaní na železobetónovú výstuž.
- Špeciálne vyvinutá robustná geometria hlavy s optimálnou symetriou karbidového hrotu 4 x 90°. Zabraňuje zaseknutiu sa pri narážaní na železobetónovú výstuž.
- Centrovací bod s pod uhlom 130°. Zaisťuje jednoduché bodové vrtanie s veľkou presnosťou a optimálne vedenie počas vrtania.
- Veľká sekundárna čepeľ s dynamicky zakrivenou reznou hranou. Podporuje primárnu čepeľ a zaisťuje rýchlejšie vrtanie.
- Kratšie špirálové ramená. Rýchlejšie odvádzanie vyvrtaného prachu z hlavy na žliabok = menšie opotrebenie a zahrievanie na špičke.
- Inovačný unikátny hrot z karbidu. Viac karbidu na celom priemeru a ešte viac nad priemerom > 32 mm.
- Značka opotrebenia na oboch hlavných čepeliach. Zaručuje presnosť priemeru, napr. na kotvenie. Indikátor životnosti v záručných prípadoch.
- Patentované vystuženie geometrie žliabku vrtáka. Nižšie vibrácie na dokonalejšie vrtanie. Zosilnený žliabok minimalizuje lámavosť vrtáka. Dokonalejší prenos energie na hrot.
- Hlboké ramená žliabku. Odvádzanie veľkého množstva vyvrtaného prachu na optimálne vrtanie, menšie opotrebenie a zahrievanie na špičke.
- Nízke vibrácie počas vrtania. Pohodlné vrtanie zabezpečuje menšie mechanické namáhanie náradia a menšiu záťaž používateľa.



| | |
|--|------------|
| (mm) | 22 |
| Article Number | 4932352769 |
| Celková dĺžka (mm) | 520 |
| Množstvo | 1 |
| Množstvo v balíku | 1 |
| Pracovná dĺžka (mm) | 400 |
| Predvrtanie kratším vrtákom rovnakého priemeru | ✓ |