

M12 B3

M12™ 3.0 AH AKUMULÁTOR

- Zaisťuje až 3x dobu prevádzky, až 2x dlhšiu životnosť batérie oproti iným lítium-iónovým technológiám a / alebo oproti predchádzajúcej technológii MILWAUKEE®. (Výsledky závisia na náradie a použití)
- REDLITHIUM™ ochrana s REDLINK™ digitálne ochranou proti preťaženiu umožňuje používateľom poškodeniu ich elektrického náradia v záťažových situáciách.
- Kontrola jednotlivých článkov - zaisťuje optimálnu úroveň nabíjania a vybíjania pre maximálnu životnosť
- Integrovaná konštrukcia zváraného rámu so separátormi reagujúcimi na náraz, ktoré zabraňujú zlyhaniu balenia v dôsledku nadmerných vibrácií alebo pádov
- Prevádzka aj pri extrémnej teplote do - 20° C bez vplyvu na výkon a životnosť akumulátora
- Ochrana pred vybíjaním - chráni články pred nadmerným vybíjaním



REDLITHIUM™

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Kapacita akumulátora (Ah) | 3.0 |
| Doba nabíjania nabíjačkou C12 C | 70 min |
| Doba nabíjania nabíjačkou M12 C4 | 70 min |
| Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 C | 70 min |
| Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 FC | 50 min |
| Hmotnosť (kg) | 0.2 |
| Obj.č. | 4932451388 |