

M12 B6

M12™ 6.0 AH AKUMULÁTOR

- Zaisťuje až 3x dobu prevádzky, až o 20% väčší výkon a až 2x dlhšiu životnosť batérie oproti iným lítium-iónovým technológiám a / alebo oproti predchádzajúcej technológii MILWAUKEE®. (Výsledky závisia na náradí a použití)
- REDLITHIUM™ ochrana s REDLINK™ digitálnou ochranou proti preťaženiu umožňuje používateľom poškodeniu ich elektrického náradia v záťažových situáciách.
- Kontrola jednotlivých článkov - zabezpečuje optimálnu úroveň nabíjania a vybíjania pre maximálnu životnosť
- Integrovaná konštrukcia zvarovaného rámu so separátormi reagujúcimi na náraz, ktoré zabraňujú zlyhaniu balenia v dôsledku nadmerných vibrácií alebo pádov
- Môže byť použitý pri extrémnych teplotách až do -20° C bez zníženia doby prevádzky a výdrže akumulátora
- Ochrana proti vybitiu zabráni poškodeniu článkov nadmerným vybitím



REDLITHIUM™

Kapacita akumulátora (Ah)	6.0
Doba nabíjania nabíjačkou C12 C	130 min
Doba nabíjania nabíjačkou M12 C4	130 min
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 C	130 min
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 FC	95 min
Hmotnosť (kg)	0.4
Obj.č.	4932451395