

**Vlastnosti:**

- Drsný, robustný a industriálny vzhľad s ergonomickým dizajnom
- **Technológia Clear Vision** – výborná viditeľnosť displeja
- **Inteligentné synergické ovládanie**
- **Smart Lift TIG** inteligentná technológia snímania Lift Tig oblúka
- Anti-stick, nastaviteľný horúci štart a dynamika oblúka
- Rýchly továrenský reset
- Špeciálne bezdrôtové diaľkové ovládanie (minimalistická verzia)
- Modul prijímača diaľkového ovládania (voliteľné)
- **ABAP: aktívne vyrovnávanie priechodu vzduchu**
- Ventilátor – spúšťaný automaticky, podľa potreby
- Jednotka na zníženie napätia (VRD)
- Ochrana hlavných výkonových elektronických súčiastok
- Ochrana proti prehriatiu a prepätiu

**Špecifikácia:**

| | | ARC160 Z2S12 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Sieťové napätie | | AC230 V \pm 15%, 50/60 Hz |
| Napätie na prázdno | | 62 V |
| MMA | Menovitý vstupný prúd | 33 A |
| | Menovitý vstupný výkon | 7.6 kVA |
| | Rozsah zväracieho prúdu | 20~160 A |
| | Zaťažiteľ | 25% |
| TIG | Menovitý vstupný prúd | 24 A |
| | Menovitý vstupný výkon | 5.5 kVA |
| | Rozsah zväracieho prúdu | 10~160 A |
| | Zaťažiteľ | 25% |
| Účinnosť | | 87% |
| Účinník | | 0.64 |
| Spotreba energie na prázdno | | 22.6 W |
| Stupeň ochrany | | IP23S |
| Stupeň izolácie | | H |
| Rozmery DxŠxV | | 375x131x252 mm |
| Hmotnosť | | 5.5 kg |

